

**PE Rippel Schlauch**

PE Flexschlauch in Rollen als Schutzrohr

NW	50	63	75	90	110	125	160
Aussen Dm (mm)	50	63	75	90	110	125	160
Innen zirka (mm) hat Toleranzen!	40	50	63	76	94	108	137
Rollenlänge (m)	50	50	50	50	50	25	25
Gewicht pro Rolle zirka (kg)	9.3	12.8	17	22.5	31	19.3	26.3
Mindestbiegeradius bei 20°C (mm)	350	350	350	350	500	600	750
<b>Preis pro Meter (Fr./m)</b>	<b>SFr. 2.20</b>	<b>SFr. 2.75</b>	<b>SFr. 3.10</b>	<b>SFr. 4.10</b>	<b>SFr. 5.10</b>	<b>SFr. 6.80</b>	<b>SFr. 9.30</b>
<b>Preis pro Muffe (Fr./Stk)</b>	<b>SFr. 2.25</b>	<b>SFr. 2.70</b>	<b>SFr. 4.30</b>	<b>SFr. 6.00</b>	<b>SFr. 8.40</b>	<b>SFr. 9.20</b>	<b>SFr. 11.60</b>

- Biegsames Kabelschutzrohr aus PE-HD, in Verbundweise, aussen gewellt mit Innenhaut, schwarz, Halogenfrei, brennbar
- Hohe Druck und Schlagfestigkeit, Temperaturbeständig -20°C bis +80°C
- mit einseitig aufgesteckter Doppelmuffe (sanddicht) mit Einzugsschnur (Mindestdruckfestigkeit 450N/m)
- Wasserdichte Muffen auf Anfrage